

20.7 cm

Features:

Quick drying, bright finish, makes surface smooth, good for interior and exterior application, Acrylic Paints.

Recommended:

Automobile, bicycle, any steel surface, blinds and other similar objects, etc...

Preparation:

The surface to be printed must be free from grease, dirt, moisture and rust to attain excellent results.

Direction:

Shake vigorously till glass agitator rattles in the can. Hold the container approximately 30 cm away from the object side to side so that the coating is deposited evenly. Better to apply several thin coating at an interval of 3 minutes. Better to store can at room temperature.

Keep away from children...



Expand your creativity

الخواص

سريع الجفاف - طبقة لامعة ملساء - يجعل السطح ناعما - للاستعمال الداخلي والخارجي دهان اكريليك

يوصى باستخدامه

في طلاء السيارات والدراجات والأسطح المعدنية والفواصل الساترة الأخرى الخ...

التحضير للطلاء

للحصول على أفضل النتائج فإن السطح المطلوب طلاؤه يجب ان يكون خاليا من الشحوم والأوساخ والرطوبة والصدأ

ارشادات

رج العبوة بشدة حتى تسمع صوت القطعة الزجاجية داخل العبوة. امسك العبوة على بعد 30 سم تقريبا من الشيء المراد طلاؤه. حرك العبوة من جانب الي آخر حتى تتوزع طبقة الطلاء بالتساوي يستحسن عمل طبقات خفيفة بفاصل ثلاثة دقائق. درجة التوهج 50⁰ مئوية. عبوة مضغوطة. حفظ بعيدا عن اشعة الشمس وبرجة حرارة لا تزيد عن 50⁰ مئوية. لا ترش على انسنة الذهب ولا خرق او ثقب العبوة فارغة.

احفظ العبوة بعيدا عن متناول الأطفال

OUR FACTORIES
UAE • KSA • QATAR • OMAN • KUWAIT • IRAQ
LEBANON • NIGERIA • ITALY • CANADA



P.O. Box: 231051, Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 450 4286 / 87
Fax: +971 4 450 4274 / 75
Email: customercare@ritver.com
UAE Toll Free No. 800 PAINTS

+971 55 559 4192
Manufactured by Ritver Paints Manufacturing L.L.C.
www.ritver.com



Spray Paint

INDOOR & OUTDOOR



• Top coat anytime • Quick drying • No drips



15.8 cm